



Wolver ATF DSG

VERPACKUNG

208 L | 20 L | 1 L

Wolver ATF DSG es un aceite sintético de alto rendimiento de alta calidad para transmisiones de doble embrague. El producto está diseñado para sistemas robóticos con discos de fricción sumergidos en aceite, lo que garantiza una operación DSG / DCT ininterrumpida en condiciones de funcionamiento difíciles.

Wolver ATF DSG - permite la conexión / desconexión rápida de los embragues de fricción, la lubricación de los sincronizadores, garantiza el funcionamiento óptimo de los servos hidráulicos y el funcionamiento suave y suave de la máquina sin sacudidas ni pérdida de velocidad.

Wolver ATF DSG - aceite especial para cajas de cambios robotizadas con doble embrague (DSG) de Audi y VW Group. Sólo se puede utilizar en coches con un embrague doble "húmedo" de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. No aplicable para su uso en otros tipos de reductores.

ESPECIFICACIONES: ATF DSG

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE
VW G G 052 178/182/ TL 52 182/G 052
512/513/529/726/798/171 G 055 532
BMW DCTF-1 / MTF-LT-5, PSA 9734.S2,
Ford WSS-M2C-936-A, WSS-M2C-200-D2
MB 236.25 / 236.21,
Mitsubishi Diamond Queen
SSTF-1,
Renault Bot 450,
Volvo Bot 341, 161838.

Propiedades

- Resistencia extrema al desgaste;
- Estabilidad a altas temperaturas;
- Características excepcionales de viscosidad-temperatura;
- Evita la formación de espuma, incluso en condiciones de funcionamiento severas;
- Alta resistencia a la oxidación;
- Alta capacidad de soportar cargas;
- Neutral con respecto a materiales de sellado

Eficiencia:

- Fiabilidad del trabajo bajo cargas elevadas;
- Buena operabilidad a bajas temperaturas;
- Mayor lubricidad;
- Uso durante todo el año;
- Economía de combustible hasta un 10%.

Solicitud

- Transmisión con embrague de doble disco de turismos de acuerdo con las instrucciones del fabricante
- Al cambiar a este aceite, limpie bien la transmisión y antes de limpiar el aceite, lave el mecanismo Wolver ATF DSG;

Gestión de residuos

Aceite usado **Wolver ATF DSG** es un residuo de la segunda categoría y debe ser eliminado en áreas especialmente designadas.

Compatibilidad

Wolver ATF DSG es compatible con aceites similares y se puede mezclar con cualquiera de ellos. Para aprovechar al máximo el producto, se recomienda utilizar **Wolver ATF DSG** sin mezclar.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Peso específico a 15 °C	kg/m ³	853
Viscosidad a 40 °C	cSt	39
Viscosidad a 100 °C	cSt	7.8
Índice de viscosidad		175
Punto de inflamación	°C	207
Punto de fluidez	°C	-45
Color		Rojo