



## Wolver Rally Special 10W-60

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

**WOLVER Rally Special SAE 10W-60** - es un aceite de motor sintético HC que está basado en altas tecnologías y está diseñado para los motores de gasolina y de diésel muy cargados de automóviles de turismo.

**WOLVER Rally Special SAE 10W-60** es ideal para motores que están sometidos a las condiciones muy severas en automovilismo. Con una amplia gama de viscosidad SAE 10W-60 podrá conseguir una estabilidad muy alta de temperatura.

**WOLVER Rally Special SAE 10W-60** cumple con altas exigencias de calidad de los fabricantes de los automóviles de turismo.

### ESPECIFICACIONES:

SAE 10W-60

API SM

ACEA A3/B3

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

VW 501.01/505.00

MB 229.5

Porsche A40

### ***Propiedades***

- Alta protección contra el desgaste
- Propiedades exclusivas de indicadores de viscosidad y de temperatura
- Pérdidas mínimas en fricción
- Alto efecto de limpieza
- Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación
- Evita la formación de costra

### ***Eficacia***

- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor, el suministro rápido a los puntos de lubricación
- Alta fiabilidad
- Optimiza la potencia del motor
- Limpieza óptima del motor
- Bajo consumo de aceite
- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto

- Uso durante todo el año

### **Aplicación**

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales
- tecnología multiválvula
- con turbocompresores
- con catalizador
- automóviles con motor de diésel
- Diésel sin turboalimentación
- Turbodiésel
- Motores CDI y TDI
- con inyección directa del combustible

### **Eliminación de residuos**

- **WOLVER Rally Special SAE 10W-60** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

### **Compatibilidad**

- **WOLVER Rally Special SAE 10W-60** es compatible con todos los aceites tradicionales HD y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de **WOLVER Rally Special SAE 10W-60**, se recomienda utilizar **WOLVER Rally Special SAE 10W-60** sin mezclar.

### **Tabla de datos**

<b>PROPIEDADES</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>INDICADORES TÍPICOS</b>
Peso específico a 15°C	kg/m <sup>3</sup>	865
Viscosidad a -30°C	cP	6910
Viscosidad a 40°C	cSt	184
Viscosidad a 100°C	cSt	26,0
Índice de viscosidad		177
Punto de inflamación	°C	222
Temperatura de congelación	°C	-36
Número alcalino TBN	mgKOH/g	13