



Wolver SuperTec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER SuperTec SAE 5W-30 es un aceite de motores sintético Hi Tech que está diseñado especialmente para los motores de gasolina y motores diésel muy cargados de automóviles.

WOLVER SuperTec SAE 5W-30 cumple con las altas exigencias de los fabricantes de automóviles. Es aplicable para el intervalo alargado de cambio de aceite y para los motores con inyección directa de combustible. Es ideal para la conducción dura en las autopistas y en distancias cortas.

ESPECIFICACIONES:

SAE 5W-30
API SN/CF
ACEA A3/B3, A3/B4

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

MB 229.3
MB 229.5
VW 502.00/505.00
VW 501.01/505.00
PSA B71 2296
PSA B71 2300
BMW LL - 01
RENAULT RN0700
RENAULT RN0710
GM-LL-B025

Propiedades

- Resistencia extrema al desgaste
- Excelentes indicadores de viscosidad-temperatura
- Pérdidas mínimas en fricción
- Muy alta capacidad de limpieza
- Baja capacidad de evaporización
- Estabilidad a altas temperaturas y a la oxidación

Eficacia

- Proporciona un menor consumo de combustible y las emisiones contaminantes
- Excelentes indicadores de arranque en frío del motor: el suministro rápido a los puntos de lubricación

- Alta fiabilidad
- Limpieza óptima del motor
- Bajo consumo de aceite
- Altas reservas de rendimiento y alta estabilidad del producto
- Intervalos extendidos entre cambios de aceite
- Evita la formación de costra
- Uso durante todo el año

Aplicación

- Motores de gasolina de cuatro tiempos de gran alcance y normales
- tecnología multiválvula
- con turbocompresores
- con catalizador
- automóviles con motor de diésel
- con turboalimentación
- con inyección directa del combustible
- con tecnología diésel Common Rail
- con catalizador

Eliminación de residuos

- **WOLVER SuperTec SAE 5W-30** pertenece a la segunda categoría de residuos y por lo tanto se recicla.

Compatibilidad

WOLVER SuperTec SAE 5W-30 es compatible con todos los aceites HD tradicionales y puede mezclarse con cualquier de ellos. Para sacar el máximo provecho de **WOLVER SuperTec SAE 5W-30**, se recomienda utilizar **WOLVER SuperTec SAE 5W-30** sin mezclarlo.

Tabla de datos

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	11.6
Índice de viscosidad	-	163
Temperatura de congelación	°C	-36
Viscosidad a -30°C	mPa·s	6200
TBN	mgKOH/g	9.3
Punto de inflamación	°C	220
Peso específico a 15,6°C	kg/m ³	843

1L - Lata	4137	4260360941375
4L - Lata	4139	4260360941399
20L - Cubo de estano	4067	4260360940675
60L - Barril	4266	4260360942662
208L - Barril	4037	4260360940378