



## Wolver Ecotec 0W-20

### VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER EcoTec SAE 0W-20 es un aceite de motor completamente sintético de baja fricción de última generación. Las cualidades excepcionales cumplen los requisitos y las condiciones de aplicación de los OEM modernos. Está óptimamente coordinado para intervalos prolongados de cambio de aceite.

WOLVER EcoTec SAE 0W-20 es especialmente adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de pasajeros con posteriores sistemas de tratamiento de gases de escape (DPF), que requieren aceites de motor de baja viscosidad según el manual del OEM. La fórmula más nueva protege el motor y el sistema de convertidor catalítico.

### ESPECIFICACIONES:

SAE 0W-20  
 API SP (RC)  
 ILSAC: GF-6A

### CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

MB 229.71  
 MB 229.72  
 BMW Longlife-17 FE+  
 GM DEXOS 1 GEN 2  
 GM 6094M  
 Ford WSS-M2C947-A  
 Ford WSS-M2C947-B1  
 Ford WSS-M2C962-A1  
 Jaguar Land Rover STJLR.03.5006  
 Opel / Vauxhall OV0401547  
 Volvo VCC RBS0-2AE  
 Fiat 9.55535-GSX  
 Chrysler MS-12145

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	8,16
Índice de viscosidad	-	163
Temperatura de congelación	°C	-42
Viscosidad a -30°C	mPa·s	6200
TBN	mgKOH/g	7,33

Punto de inflamación	°C	230
Peso específico a 15,6°C	kg/m <sup>3</sup>	848