



Wolver Ecotec 5W-30

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER Ecotec SAE 5W-30 es un aceite de motor sintético de baja fricción de última generación. Las cualidades excepcionales cumplen los requisitos y las condiciones de aplicación de los OEM modernos. Está óptimamente coordinado para intervalos prolongados de cambio de aceite.

WOLVER Ecotec SAE 5W-30 es especialmente adecuado para su uso en motores de gasolina y diésel de pasajeros con posteriores sistemas de tratamiento de gases de escape (DPF), que requieren aceites de motor de baja viscosidad según el manual del OEM. La fórmula más nueva protege el motor y el sistema de convertidor catalítico.

ESPECIFICACIONES:

SAE 5W-30
 API SP/CF
 ILSAC: GF-6A

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

GM DEXOS 1 GEN 2
 GM 4718M
 GM 6094 M
 Ford WSS-M2C946-A
 Ford WSS-M2C946-B1
 Ford WSS-M2C929-A
 CHRYSLER MS-6395
 FIAT 9.55535-CR1

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	10,18
Índice de viscosidad	-	171
Temperatura de congelación	°C	-42
Viscosidad a -30°C	mPa·s	5500
TBN	mgKOH/g	7,5
Punto de inflamación	°C	230
Peso específico a 15,6°C	kg/m ³	855