



Wolver Ecotec 0W-16

VERPACKUNG

208 L | 60 L | 20 L | 5 L | 4 L | 1 L

WOLVER Ecotec 0W-16 aceite de motor totalmente sintético de alto rendimiento especialmente formulado para motores de gasolina estadounidenses y asiáticos en turismos, vehículos comerciales e híbridos. Minimiza el riesgo de arranque prematuro a bajas revoluciones en motores modernos con GDI y TGDI. Proporciona excelentes características de flujo a bajas temperaturas, proporcionando una protección óptima del motor durante la fase de arranque en frío. Soporta cargas extremas y resiste con seguridad altas temperaturas en todas las condiciones de funcionamiento.

ESPECIFICACIONES:

SAE 0W-16
API SP/SN PLUS
GF-5/-6B

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE:

Ford
GM
Chrysler
Toyota
Lexus
KIA
Honda
Nissan
Mitsubishi
Subaru
Suzuki

PROPIEDADES	UNIDAD	INDICADORES TÍPICOS
Viscosidad a 100°C	mm ² /s	7,37
Índice de viscosidad	-	150
Temperatura de congelación	°C	-50
Viscosidad a -30°C	mPa·s	5914
TBN	mgKOH/g	5,5
Punto de inflamación	°C	222
Peso específico a 15,6°C	kg/m ³	845