



Two Stroke Speed 2T

ESPECIFICACIONES

Motor:	gasolina
ISO:	L-EGD
API:	TC
JASO:	FC

TOLERANCIAS Y CONFORMIDAD

PIAGGIO SI HUSQVARNA 272 TISI

CARACTERÍSTICAS

- Perfecta protección contra el desgaste;
- Estabilidad a altas temperaturas;
- Alto grado de lubricación;
- Protección fiable contra la corrosión;
- Excelente resistencia a la oxidación;
- Muy bajo contenido de cenizas.

EFFECTOS

- Alta fiabilidad;
- Beneficioso para el medio ambiente, no crea humo;
- Protege bujías contra la formación de hollín;
- Se puede utilizarlo en los deportes de motor;
- Aplicación universal;
- Se puede mezclarlo directamente en el tanque;
- Se utiliza tanto para el sistema de lubricación mixta, como separada.

VALORES TÍPICOS

Viscosidad a 100 °C, mm²/s	8.8
Indice de viscosidad, -	95
Temperatura de congelacion, °C	-29
TBN, mgKOH/g	1.34
Punto de inflamacion, °C	230
Peso especifico a 15,6 °C, kg/m³	883

DESCRIPCIÓN

Two Stroke SPEED 2-T es un aceite de motor de dos tiempos moderno con estructura sintética de aceite base y aditivos de dos tiempos "low smoke" excepcionalmente eficientes para el uso universal en los motores de dos tiempos mixtos y lubricados con aceite fresco con refrigeración por agua y por aire.

Two Stroke SPEED 2-T gracias a sus aditivos es ideal para su uso en vehículos modernos de dos tiempos, motocicletas, ciclomotores, cortadoras de césped, unidades de motosierras, motos de nieve, etc.

Aplicación

- Motores de dos tiempos con la refrigeración por aire y por agua;
- Proporción de mezcla 1:32-1:100 (téngase en cuenta las instrucciones del fabricante).

1L - Lata	4127	4260360941276
208L - Barril	4204	4260360942044