



Wolver GEAR OIL LSD SAE 75W-90 GL-5

VERPACKUNG

208 L | 4 L | 1 L

Wolver GEAR OIL LSD SAE 75W-90 GL-5 Este es un aceite de transmisión altamente efectivo elaborado a partir de aceites base sintéticos y un paquete cuidadosamente seleccionado de aditivos de fósforo y azufre.

Wolver GEAR OIL LSD SAE 75W-90 Aceite sintético, con una alta estabilidad térmica, recomendado para transmisiones autoblocantes o grupos diferenciales de deslizamiento limitado (LSD) en los que se trabaje en condiciones extremas de presión, cargas de choque y deslizamiento propias de los vehículos que practican la conducción deportiva.

APROBADO EN CUMPLIMIENTO CON:

Limited Slip ZF TE-ML 05C/D; VW G50/G51; MIL-L-2105 D; GM 1940058; GM 93165388; GM 88862624; GM 88862625

Propiedades:

Wolver GEAR OIL LSD SAE 75W-90 GL-5 oferece:

- Grande capacidade para suportar cargas e temperaturas elevadas momentâneas.
- Muito boa resistência ao envelhecimento.
- Excelentes propriedades anti-ferrugem e anti-espuma.
- Boa fluidez a frio e muito boa viscosidade a alta temperatura.
- Proporciona limpeza das engrenagens reduzindo os custos de manutenção.
- Especialmente preparado para proteger eficazmente as superfícies de contato contra os riscos.
- Lubrificante sintético de alta qualidade que permite prolongar os períodos de mudança e reduzir o ruído no diferencial.

Test	Result	Test method
<i>Densidad a 20°C, g/m</i>	0.88	ASTM D4052
<i>Viscosidad cinemática a 40°C, mm2/s</i>	100	DSTUGOST33 or ASTM D445
<i>Viscosidad cinemática a 100°C, mm2/s</i>	17,3	DSTUGOST33 or ASTM D445
<i>Índice de viscosidad, no inferior a</i>	183	DSTUGOST25371 or ASTM D2270
<i>Punto de inflamación en vaso abierto, °C, no inferior a</i>	219	GOST 4333 or ASTM D92
<i>Punto de fluidez, °C, no mayor que</i>	- 45	GOST 20287 or ASTM D97

Head of Quality Assurance Department

